



**Broj: UP/I-05-21-59-1/26**

**Datum: 11.03.2026 .godine**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovinačko-neretvanskog kantona/županije, na osnovu člana 56. Zakona o vodama Hercegovinačko-neretvanskog kantona/županije („Službene novine HNK“, broj:06/2013) i člana 21. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj: 31/15,55/19, 41/20 i 63/22), daje sljedeće

**OBAVJEŠTENJE**  
**o podnesenom zahtjevu za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI**

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po zahtjevu Grada Konjic, koji je isti podnio ovom organu dana 04.03.2026. godine, je pokrenulo postupak za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za izgradnju mosta na lokalnoj saobraćajnici preko rijeke Seončice u naselju Seonica, grad Konjic.

Podaci o podnesenom zahtjevu:

<i>Broj zahtjeva:</i>	UP/I-05-21-59/26
<i>Podnosioc zahtjeva:</i>	Grad Konjic
<i>Lokalitet:</i>	Grad Konjic naselje Seonica rijeka Seončica k.č. 2102/1i k.č. 1185, k.č. 1188 K.O. Seonica, grad Konjic
<i>Vrsta objekta/aktivnosti</i>	Izgradnja mosta na lokalnoj saobraćajnici preko rijeke Seončice u naselju Seonica, grad Konjic.
<b>OPIS OBJEKTA / AKTIVNOSTI :</b> Predmet projektovanja je izgradnja novog mosta na lokalnoj saobraćajnici preko bujične rijeke Seončice u mjestu Seonica, grad Konjic na mjestu gdje je postojeći objekat srušen tokom poplava u oktobru 2024. godine. Novi most bit će projektovan tako da se uklopi u trasu postojeće lokalne ceste kategorije D, čija je širina kolovoza 4,5 m. Širina mosta će iznositi minimalno 4,5 m kako bi se obezbjedila potrebna sigurnosna margina i omogućilo postavljanje zaštitnih ograda. Dužina mosta će se odrediti na osnovu regulacije korita rijeke uzimajući u obzir širinu plavnog područja i neophodne hidrotehničke uslove kako bi se omogućio nesmetan protok u uslovima bujičnih poplava.	

Kolovozna ploča je planirana kao monolitna AB konstrukcija povezana sa bočnim zidovima upornjaka. Debljina kolovozne ploče iznosi 45 cm na sredini mosta i 60 cm na spoju sa upornjakom.

Debljina zidova iznosi 60 cm u skladu sa statičkim zahtjevima. Raspon konstrukcije (udaljenost između oslonaca) iznosi 9,2 m, dok je svjetli razmak između unutrašnjih lica zidova 8,6 m. Svjetla visina zida upornjaka broj:1 iznos 4,5 m, a svjetla visina ida upornjaka broj:2 iznos 4,0 m.

Uz saobraćajnicu je, prema potrebi i uslovima na terenu, predviđena izgradnja zaštitnog potpornog zida radi stabilizacije trupa ceste.

Sva zainteresovana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije po ovom pitanju, mogu u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavjesti u dnevnom glasilu dostupnom na području HNK/Ž dati usmeno na zapisnik u prostorijama Ministarstva ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ul. Hrvatske mladeži bb 88000 Mostar.



**Dostavljeno:**

- oglasna ploča MPŠV HNK/Ž
- web stranica MPŠV HNK/Ž
- a/a